



APPLICAZIONI

Per miscelare e spruzzare malte per intonaco in sacco e in silos: premiscelati, premiscelati a base gesso, isolanti, alleggeriti



KOINE 4 400V/50Hz kW 7,75
Cod. 1106005



Motore per servizio continuo



Telaio resistente agli urti accidentali con tubo quadro



Quadro elettrico con componenti sovradimensionati di elevata qualità



Raccordo uscita Ø 35



Distanza di pompaggio fino a 50 m*

RUOTA A CELLE



Equipaggiamento di Serie

- ✓ Statore e Vite D6-3
- ✓ Manometro mandata materiale
- ✓ Motoriduttore ruota a celle
- ✓ Quadro elettrico di alimentazione e comando
- ✓ Pompa acqua autoadescante INOX
- ✓ Impianto acqua **in ottone** con flussimetro e con scarico ANTIGELO
- ✓ 40 m cavo elettrico
- ✓ 40 m tubo acqua
- ✓ 15 m tubo materiale Ø 25 mm con attacchi rapidi
- ✓ 16 m tubo aria Ø 13 mm con attacchi rapidi
- ✓ Cassetta accessori incorporata con pistola e riduzione Ø 35 – Ø 25
- ✓ Accessori per pulizia (raschiatore e spugna)
- ✓ Predisposizione per kit autolivellanti



ideale per interni
con porte da 700 mm




Rapido smontaggio
camera miscelazione
e compressore per
comodo trasporto
grazie anche alle
robuste maniglie



Compressore
a membrana
esclusivo IMER,
bassa temperatura
di esercizio



Cassetta accessori



QUADRO DI COMANDO



- 1 Interruttore generale
- 2 Pulsante di emergenza
- 3 Interruttore marcia/arresto
- 4 Pulsante supplemento acqua
- 5 Selettore ruota a celle
- 6 Selettore pompa acqua
- 7 Spia presenza tensione e sequenza fasi corretta
- 8 Spia emergenza
- 9 Spia pressione acqua
- 10 Sblocco vite/polmone (inversione marcia)



Cuffia per alimentazione
da silos (Opzionale)

Prodotti alleggeriti e termointonaci

- ✓ 1107028 Statore D8 - 1,5 Giallo 35 l/min
- ✓ 1107029 Vite D 8 - 1,5 Giallo con perno (con turbomiscelatore)
- ✓ 1107031 Vite D8 - 1,5 ECO Verde senza turbomiscelatore
- ✓ 1107541 Miscelatore per materiali alleggeriti
- ✓ 1107517 Turbomiscelatore
- ✓ 1107020 Statore D 6-3 Arancio 22 l/min
- ✓ 1107163 Vite D6-3 con perno (con turbomiscelatore)
- ✓ 1107021 Vite D6-3 (senza turbomiscelatore)
- ✓ 1107541 Miscelatore per materiali alleggeriti
- ✓ 1107517 Turbomiscelatore

Autolivellanti

- ✓ 1107091 Kit autolivellanti

Alimentazione	-	400V/50Hz
Potenza max installata	kW	7,75
Potenza motore miscelatore	kW	5,5
Potenza motoriduttore ruota a celle	kW	0,75
Compressore elettrico	-	kW 0,75 l/min 250
Portata materiale	l/min	22
Max distanza pompaggio tubo Ø 25 mm	m	25
Max distanza pompaggio tubo Ø 35 mm	m	50
Capacità tramoggia	l	110
Altezza di carico	mm	900
Dimensioni larg./lung./h	mm	730/1190/1560
Peso	kg	263
Livello pressione sonora	dB (A)	< 80

(*) NOTA La distanza di pompaggio è soggetta a delle varianti che possono riguardare: il tipo di materiale usato, altezza servita, consistenza del materiale, tipo di pompa installata.